

Technische Daten MINI One D. (Stand: September 2010)

Karosserie		MINI One D	
Anzahl Türen/Sitzplätze			3 / 4
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm	3723 / 1683 / 1407	
Radstand	mm	2467	
Spurweite vorne/hinten	mm	1459 / 1467	
Wendekreis	m	10,7	
Tankinhalt	ca. l	40	
Kühlsystem einschließlich Heizung	l	5,4	
Motoröl	l	5,2	
Getriebeöl inkl. Achsantrieb	l	Dauerfüllung	
Leergewicht nach DIN/EU ¹	kg	1090 / 1165	
Zuladung nach DIN	kg	450	
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1540	
Zulässige Achslasten vorne/hinten	kg	860 / 715	
Zulässige Anhängelast ² gebremst (12 %) / ungebremst	kg	- / -	
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	75 / -	
Kofferrauminhalt	l	160-680	
Luftwiderstand $c_x / A / c_x \times A$	- / m ² / m ²	0,32 / 2,00 / 0,64	
Motor			
Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile		Reihe / 4 / 4	
Motorsteuerung		DDE 7.01	
Hubraum	cm ³	1598	
Bohrung/Hub	mm	78/ 83,6	
Verdichtung	:l	16,5	
Kraftstoff	ROZ	Diesel	
Leistung	kW / PS	66 / 90	
bei Drehzahl	min ⁻¹	4000	
Drehmoment (mit Overboost)	Nm	215	
bei Drehzahl	min ⁻¹	1750-2500	
Elektrik			
Batterie/Einbauort	Ah / -	70 / Motorraum	
Lichtmaschine	A	150	
Fahrwerk			
Vorderradaufhängung		Eingelenk McPherson Federbein-Achse mit Bremsnickausgleich	
Hinterradaufhängung		Multilenkerachse mit Aluminium-Längslenkern und zentral angeschlagenen Querlenkern	
Bremsen vorn		Scheibe belüftet	
Durchmesser	mm	280 × 22	
Bremsen hinten		Scheibe	
Durchmesser	mm	259 × 10	
Fahrstabilitätssysteme		Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Kurvenbremshilfe (CBC) sowie Traktionshilfe (ASC+T), Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit Bremsassistent und Berganfahrhilfe, optional: Dynamische Traktions Control (DTC) und Electronic Differential Lock Control (EDLC). Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend	
Lenkung		Elektrisch unterstützte Lenkung (EPS); 2,4 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag	
Gesamtübersetzung Lenkung	:l	14,1	
Reifen		175 / 65 R15 84H	
Felgen		5,5J × 15 St	
Getriebe			
Getriebeart		6-Gang-Schaltgetriebe	
Getriebeübersetzung	I	:l	3,308
	II	:l	1,870
	III	:l	1,194
	IV	:l	0,872
	V	:l	0,721
	VI	:l	0,596
Rückwärtsgang		:l	3,231
Achsübersetzung		:l	3,474
Fahrleistungen			
Leistungsgewicht nach DIN	kg/kW	16,5	
Literleistung	kW/l	41,3	
Beschleunigung	0-100 km/h	s	11,4
	0-1000 m	s	32,6
im 4./5. Gang	80-120 km/h	s	9,5 / 11,8
Höchstgeschwindigkeit	km/h	184	
Verbrauch im EU-Zyklus			
Städtisch	l/100 km	4,2	
Außerstädtisch	l/100 km	3,5	
Insgesamt	l/100 km	3,8	
CO ₂	g/km	99	
Sonstiges			
Emissionseinstufung		EU5	
Typklasseneinstufung	HPF/VK/TK	13 / 17 / 19	
Bodenfreiheit (leer)	mm	139	

¹ Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck.

² Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich.