

		318d Touring	320d Touring
Karosserie			
Anzahl Türen/Sitze		5/5	5/5
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm	4.527/1.817/1.418	4.527/1.817/1.418
Radstand	mm	2.760	2.760
Spurweite vorne/hinten	mm	1.506/1.535	1.506/1.535
Wendekreis	m	11,0	11,0
Tankinhalt	ca. l	61	61
Kühlsystem einschl. Heizung	l	7,5 (7,9)	7,5 (7,9)
Motoröl ¹⁾	l	5,2	5,2
Getriebeöl/Hinterachsgetriebe	l	Dauerfüllung	Dauerfüllung
Leergewicht nach EU ²⁾	kg	1.580 (1.595)	1.580 (1.595)
Zuladung nach DIN	kg	540	540
Zul. Gesamtgewicht	kg	2.045 (2.060)	2.045 (2.060)
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg	940/1.160	940/1.160
Zul. Anhängelast ³⁾			
gebremst (12 %)/ungebremst	kg	1.600/745	1.600/745
Zul. Dachlast	kg	75	75
Kofferraumvolumen ISO3832	l	460–1.385	460–1.385
Luftwiderstand	c _x x A	0,27 x 2,17	0,28 x 2,17
Motor			
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		Reihe/4/4	Reihe/4/4
Kraftstoffaufbereitung		DDE7.1	DDE7.1
Hubraum effektiv	cm ³	1.995	1.995
Hub/Bohrung	mm	90/84	90/84
Verdichtung	:1	16,0	16,0
Kraftstoff		Diesel	Diesel
Leistung	kW/PS	105/143	130/177
bei Drehzahl	min ⁻¹	4.000	4.000
Drehmoment	Nm	300	350
bei Drehzahl	min ⁻¹	1.750–2.500	1.750–3.000
Elektrik			
Batterie/Einbauort	Ah/–	90 (80)/Gepäckraum	90 (80)/Gepäckraum
Lichtmaschine	A/W	180/2520	180/2.520
Fahrwerk			
Vorderradaufhängung		Zwei-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius; Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung	
Hinterradaufhängung		Fünflenker-Hinterachse in Stahlleichtbauweise	
Bremsen vorn		Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/belüftet	
Durchmesser	mm	312 x 24	312 x 24
Bremsen hinten		Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/belüftet	
Durchmesser	mm	300 x 20	300 x 20
Fahrstabilitätssysteme		ABS, Traktionshilfe (ASC+T), radselektive elektronische Bremskraftverteilung (EBV, CBC), Fahrstabilitätssystem (DSC), elektronische Differentialsperre (ADB), Notbremserkennung (DBC)	

		318d Touring	320d Touring
Lenkung		Zahnstangen-Servolenkung; 2,92 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag	
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	16,0	16,0
Getriebeart		6-Gang Schaltgetriebe (6-Gang Automatikgetriebe)	
Getriebeübersetzung I	:1	4,002 (4,171)	5,140 (4,171)
	II	:1	2,108 (2,340)
	III	:1	1,380 (1,521)
	IV	:1	1,000 (1,143)
	V	:1	0,780 (0,867)
	VI	:1	0,645 (0,691)
	R	:1	3,187 (3,403)
Hinterachsübersetzung	:1	3,071 (3,231)	2,563 (3,154)
Reifen vorn		205/55 R16 91H RSC	205/55 R16 91V RSC
Reifen hinten		205/55 R16 91H RSC	205/55 R16 91V RSC
Felgen vorn		7J x 16 Stahl	7J x 16 LM
Felgen hinten		7J x 16 Stahl	7J x 16 LM
Fahrleistungen			
Leistungsgewicht nach DIN	kg/kW	14,3 (14,5)	11,6 (11,7)
Literleistung	kW/l	52,6	65,2
Beschleunigung 0–100 km/h	s	9,6 (9,7)	8,1 (8,3)
1.000 m, stehender Start	s	30,8 (31,0)	28,8 (29,0)
80–120 km/h im 4. Gang	s	8,8/11,8 (–)	6,9/8,8 (–)
Höchstgeschwindigkeit	km/h	210	228 (226)
Verbrauch im EU-Zyklus			
Städtisch	l/100 km	5,8 (7,3)	6,1 (7,3)
Außerstädtisch	l/100 km	4,2 (4,6)	4,2 (4,6)
Insgesamt	l/100 km	4,8 (5,6)	4,9 (5,6)
CO ₂	g/km	125 (146)	130 (146)
Sonstiges			
Emissionseinstufung		EU 5	EU 5

¹⁾ Öl-Wechselmenge

²⁾ Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck

³⁾ Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe