

		325d Limousine	330d Limousine	335d Limousine*
Karosserie				
Anzahl Türen/Sitze		4/5	4/5	4/5
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm	4.531/1.817/1.421	4.531/1.817/1.421	4.531/1.817/1.421*
Radstand	mm	2.760	2.760	2.760
Spurweite vorne/hinten	mm	1.500/1.529	1.500/1.529	1.500/1.529
Wendekreis	m	11,0	11,0	11,0
Tankinhalt	ca. l	61	61	61
Kühlsystem einschl. Heizung	l	7,9, (8,2)	7,9	8,2
Motoröl ¹⁾	l	7,5	7,2	7,5
Getriebeöl/ Hinterachsgetriebe	l	Dauerfüllung	Dauerfüllung	Dauerfüllung
Leergewicht nach EU ²⁾	kg	1.600 (1.610)	1.610 (1.625)	1.655
Zuladung nach DIN	kg	520	520	520
Zul. Gesamtgewicht	kg	2.045 (2.055)	2.055 (2.070)	2.100
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg	985/1.105	995/1.110	1.015/1.120
Zul. Anhängelast ³⁾ gebremst (12 %)/ungebremst	kg	1.800/750	1.800/750	1.800/750
Zul. Dachlast	kg	75	75	75
Kofferraumvolumen ISO3832	l	460	460	450
Luftwiderstand	c _x x A	0,28 x 2,17	0,28 x 2,17	0,30 x 2,17
Motor				
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		Reihe/6/4	Reihe/6/4	Reihe/6/4
Kraftstoffaufbereitung		DDE6.0.6	DDE7.3	DDE6.2.6
Hubraum effektiv	cm ³	2.993	2.993	2.993
Hub/Bohrung	mm	90,0/84,0	90,0/84,0	90,0/84,0
Verdichtung	:1	17,0	16,5	17,0
Kraftstoff		Diesel	Diesel	Diesel
Leistung	kW/PS	145/197	180/245	210/286
bei Drehzahl	min ⁻¹	4.000	4.000	4.400
Drehmoment	Nm	400	520	580
bei Drehzahl	min ⁻¹	1.300–3.250	1.750–3.000	1.750–2.250
Elektrik				
Batterie/Einbauort	Ah/–	90/Gepäckraum	90/Gepäckraum	90/Gepäckraum
Lichtmaschine	AW	150/2.100	180/2.520	180/2.520
Fahrwerk				
Vorderradaufhängung		Zwei-Gelenk-Federbeinachse mit Vorlaufversatz; kleiner positiver Lenkrollradius; Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung		
Hinterradaufhängung		Fünflenker-Hinterachse in Stahleichtbauweise		
Bremsen vorn		Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/belüftet		
Durchmesser	mm	330 x 24	348 x 30	348 x 30
Bremsen hinten		Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/belüftet		
Durchmesser	mm	336 x 22	336 x 22	336 x 22
Fahrstabilitätssysteme		ABS, Traktionshilfe (ASC+T), radselektive elektronische Bremskraftverteilung (EBV, CBC), Fahrstabilitätssystem (DSC), elektronische Differentialsperre (ADB), Notbremserkennung (DBC)		

		325d Limousine	330d Limousine	335d Limousine*
Lenkung		Zahnstangen-Servolenkung; 2,92/2,96 (335d) Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag		
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	16,0	16,0	16,0
Getriebeart		6-Gang Schaltgetriebe (6-Gang Automatikgetriebe)		
Getriebeübersetzung I	:1	5,080 (4,171)	5,080 (4,171)	4,171
II	:1	2,804 (2,340)	2,804 (2,340)	2,340
III	:1	1,783 (1,521)	1,783 (1,521)	1,521
IV	:1	1,260 (1,143)	1,260 (1,143)	1,143
V	:1	1,000 (0,867)	1,000 (0,867)	0,867
VI	:1	0,835 (0,691)	0,835 (0,691)	0,691
R	:1	4,607 (3,403)	4,607 (3,403)	3,403
Hinterachsübersetzung	:1	2,353 (2,786)	2,353 (2,813)	2,813
Reifen vorn		225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC
Reifen hinten		225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC	225/45 R17 91W RSC
Felgen vorn		8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM
Felgen hinten		8J x 17 LM	8J x 17 LM	8J x 17 LM
Fahrleistungen				
Leistungsgewicht nach DIN	kg/kW	10,5 (10,6)	8,5 (8,6)	7,5
Literleistung	kW/l	48,4	60,1	70,2
Beschleunigung 0–100 km/h	s	7,4 (7,6)	6,1 (6,2)	6,0
1.000 m, stehender Start	s	27,9 (27,8)	25,8 (26,0)	25,2
80–120 km/h im 4. Gang	s	6,4/8,2 (–)	4,8/6,1 (–)	(–)
Höchstgeschwindigkeit	km/h	235 (233)	250	250
Verbrauch im EU-Zyklus				
Städtisch	l/100 km	7,6 (8,1)	7,3 (8,0)	9,1
Außerstädtisch	l/100 km	4,6 (5,1)	4,8 (5,2)	5,3
Insgesamt	l/100 km	5,7 (6,2)	5,7 (6,2)	6,7
CO ₂	g/km	153 (164)	152 (164)	177
Sonstiges				
Emissionseinstufung		EU 4	EU 5	EU 4

¹⁾ Öl-Wechselmenge

²⁾ Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck

³⁾ Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

* Automatikgetriebe