

MINI

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Technische Daten MINI One D. (Stand: Januar 2010)

| Karosserie | | MINI One D |
|---|--------------------|--------------------|
| Anzahl Türen/Sitzplätze | | 3 / 4 |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 3709 / 1683 / 1407 |
| Radstand | mm | 2467 |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1459 / 1467 |
| Wendekreis | m | 10,7 |
| Tankinhalt | ca. l | 40 |
| Kühlsystem einschließlich Heizung | l | 5,4 |
| Motoröl | l | |
| Getriebeöl inkl. Achsantrieb | l | Dauerfüllung |
| Leergewicht nach DIN/EU | kg | 1090 / 1165 |
| Zuladung nach DIN | kg | 450 |
| Zulässiges Gesamtgewicht nach DIN | kg | 1540 |
| Zulässige Achslasten vorne/hinten | kg | 855 / 720 |
| Zulässige Anhängelast gebremst (12%/ungebremst) | kg | |
| Zul. Dachlast | kg | 75 |
| Kofferrauminhalt nach DIN | l | 160-680 |
| Luftwiderstand | c _x x A | 0,32 / 1,97 / 0,63 |
| Motor | | |
| Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile | | Reihe/ 4/ 4 |
| Motorsteuerung | | DDE 6.08 |
| Hubraum | cm ³ | 1560 |
| Bohrung/Hub | mm | 75,0/88,3 |
| Verdichtung | :1 | 18,0 |
| Kraftstoff | ROZ | Diesel |
| Leistung | kW/PS | 66 / 90 |
| bei Drehzahl | min ⁻¹ | 4 000 |
| Drehmoment | Nm | 215 |
| bei Drehzahl | min ⁻¹ | 1750 |
| Elektrik | | |
| Batterie/Einbauort | Ah/- | 70 / Motorraum |
| Lichtmaschine | AW | 154 / 2156 |
| Fahrwerk | | |
| Vorderradaufhängung | | |
| Hinterradaufhängung | | |
| Bremsen vorn | | Scheibe belüftet |
| Durchmesser | mm | 280 |
| Bremsen hinten | | Scheibe |
| Durchmesser | mm | 259 |
| Fahrstabilitätssysteme | | |
| | | |
| Lenkung | | |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 14,1 |
| Getriebeart 6-Gang-Schaltgetriebe | | |
| Getriebeübersetzung | I | :1 3,308 |
| | II | :1 1,870 |
| | III | :1 1,194 |
| | IV | :1 0,872 |
| | V | :1 0,721 |
| | VI | :1 0,596 |
| | R | :1 3,231 |
| Achsübersetzung | :1 | 3,706 |
| Reifen | | 175 / 65 R15 84H |
| Felgen | | 5,5Jx15 LM |
| Fahrleistungen | | |
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 16,5 |
| Literleistung | kW/l | 42,3 |
| Beschleunigung | 0-100 km/h | s 11,5 |
| | 0-1000 m | s 34,2 |
| im 4./5. Gang | 80-120 km/h | s 9,5 / 11,9 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 182 |
| Verbrauch im EU-Zyklus | | |
| städtisch | l/100 km | 4,7 |
| außerstädtisch | l/100 km | 3,5 |
| insgesamt | l/100 km | 3,9 |
| CO ₂ | g/km | 104 |
| Sonstiges | | |
| Emissionseinstufung | - | EU4 |
| Typklasseneinstufung | HPF/K/TK | 13 / 17 / 19 |
| Bodenfreiheit | mm | 138 |

¹ Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck.

² Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich.