



8/2009

gültig ab 9/2009

		BMW X3 xDrive30d	BMW X3 xDrive35d
Karosserie			
Anzahl Türen / Sitzplätze		5 / 5	5 / 5
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm	4569 / 1853 / 1674	4569 / 1853 / 1674
Radstand	mm	2795	2795
Spurweite vorne/hinten	mm	1524 / 1542	1524 / 1542
Wendekreis	m	11,7	11,7
Tankinhalt	ca. l	67	67
Kühlsystem einschl. Heizung	l	10,3 (11,0)	11,1
Motoröl ¹⁾	l	7,5	7,5
Leergewicht nach DIN/EU	kg	1805 / 1880 (1810 / 1885)	1875 / 1950
Zuladung nach DIN	kg	545	510
Zul. Gesamtgewicht	kg	2350 (2355)	2385
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg	1150 / 1260	1177 / 1284
Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst	kg	2000 / 750	2000 / 750
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	75/80	75/80
Kofferraumvolumen	l	480-1560	480-1560
Luftwiderstand	c _x x A	0,34 x 2,50	0,35 x 2,50
Motor			
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		R / 6 / 4	R / 6 / 4
Motor-Technologie		Common-Rail- Direkteinspritzung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie	Common-Rail- Direkteinspritzung, Variable Twin Turbo
Hubraum effektiv	cm ³	2993	2993
Hub / Bohrung	mm	90,0 / 84,0	90,0 / 84,0
Verdichtung	:1	17,0	17,0
Kraftstoff		Diesel	Diesel
Leistung	kW/PS	160 / 218	210 / 286
bei Drehzahl	min ⁻¹	4000	4400
Drehmoment	Nm	500	580
bei Drehzahl	min ⁻¹	1750-2750	1750-2250
Elektrik			
Batterie/Einbauort	Ah/-	90 / Gepäckraum	90 / Gepäckraum
Lichtmaschine	A/W	150 / 2100	150 / 2100
Fahrdynamik und Sicherheit			
Vorderradaufhängung		Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse, kleiner, negativer Lenkrollradius, Querkraftausgleich, Bremsnickreduzierung	
Hinterradaufhängung		Zentral-Lenker-Achse mit Längslenker und Doppelquerlenker, Anfahr- und Bremsnickausgleich	
Bremse vorne		Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen	
Durchmesser	mm	325 x 25 / belüftet	332 x 30 / belüftet
Bremse hinten		Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen	
Durchmesser	mm	320 x 22 / belüftet	320 x 22 / belüftet
Fahrstabilitätssysteme		Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, DSC mit Allradantrieb xDrive vernetzt, Bergabfahrkontrolle HDC	
Sicherheitsausstattung		Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Aktive Kopfstützen vorn, Dreipunkt-Automatgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtstopper, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige; optional: Seitenairbags im Fond	
Lenkung		Zahnstangen-Servolenkung, optional: Servotronic	
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	18,9	18,9
Reifen vorne/hinten		235/55 R17 99H M+S	235/50 R18 97V
Felgen vorne/hinten		8J x 17 LM	8J x 18 LM

Technische Daten BMW X3.

		BMW X3 xDrive30d	BMW X3 xDrive35d
BMW ConnectedDrive			
Komfort	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, Integration mobiler Endgeräte		
Sicherheit	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht, Park Distance Control, automatischer/erweiterter Notruf		
Getriebe			
Getriebeart		6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe)	6-Gang-Automatikgetriebe
	:1	5,080 (4,171)	4,171
II	:1	2,804 (2,340)	2,340
III	:1	1,783 (1,521)	1,521
IV	:1	1,260 (1,143)	1,143
V	:1	1,000 (0,867)	0,867
VI	:1	0,835 (0,691)	0,691
R	:1	4,607 (3,403)	3,403
Hinterachsübersetzung	:1	2,929 (3,462)	3,231
Fahrleistungen			
Leistungsgewicht	kg/kW	11,3	8,9
Literleistung	kW/l	53,5	70,2
Beschleunigung 0–100 km/h	s	7,4 (7,7)	6,4
0–1000 m	s	28,0 (28,4)	26,7
im 4./5. Gang 80–120 km/h	s	5,7 / 6,9 (-)	-
Höchstgeschwindigkeit	km/h	210 / 220 ²	240
Offroad-Eigenschaften			
Überhangwinkel			
vorne/hinten	°	23,9/21,8	23,9/21,8
Rampenwinkel	°	17,2	17,2
Bodenfreiheit bei Leergewicht	mm	201	201
Wattiefe (bei 7 km/h)	mm	500	500
BMW EfficientDynamics			
BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig	Luftklappensteuerung, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, Varioserv-Lenkhilfe, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand, intelligenter Leichtbau		
Verbrauch im EU-Zyklus			
städtisch	l/100km	9,7 (9,9)	9,7
außerstädtisch	l/100km	6,0 (6,4)	6,7
insgesamt	l/100km	7,4 (7,7)	7,8
CO ₂	g/km	196 (206)	208
Emissionseinstufung		EU4	EU4
Versicherungseinstufung			
KH / VK / TK		21 / 22 / 24	24 / 23 / 27

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

¹⁾ Ölwechsellmenge

²⁾ mit optionaler Höchstgeschwindigkeitsabstimmung