



2/2012

gültig ab
4/2012

BMW X6 M50d	
Karosserie	
Anzahl Türen / Sitzplätze	5 / 4 (5) ¹⁾
Länge/Breite/Höhe (leer)	4877 / 1983 / 1699 ²⁾
Radstand	2933
Spurweite vorne/hinten	1644 / 1706
Wendekreis	12,8
Tankinhalt	ca. l 85
Kühlsystem einschl. Heizung	l 13,0
Motoröl ³⁾	l 6,5
Leergewicht nach DIN/EU	2150 / 2225
Zuladung nach DIN	kg 650
Zul. Gesamtgewicht	kg 2800
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg 1350 / 1515
Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst	kg 2700 (3500) ⁴⁾ / 750
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg 100 / 120 (140) ⁵⁾
Kofferraumvolumen	l 570-1450
Luftwiderstand	c _x x A 0,37 x 2,82
Motor	
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile	R / 6 / 4
Motor-Technologie	M Performance TwinPower Turbo Technologie mit drei Turboladern, Stufenaufladung und variabler Turbinengeometrie, Common-Rail-Direkteinspritzung (max. Einspritzdruck: 2200 bar)
Hubraum effektiv	cm ³ 2993
Hub / Bohrung	mm 90,0 / 84,0
Verdichtung	:1 16,0
Kraftstoff	Diesel
Leistung	kW/PS 280 / 381
bei Drehzahl	min ⁻¹ 4000-4400
Drehmoment	Nm 740
bei Drehzahl	min ⁻¹ 2000-3000
Elektrik	
Batterie/Einbauort	Ah/- 105 / Gepäckraum
Lichtmaschine	AW 180 / 2520
Fahrdynamik und Sicherheit	
Vorderradaufhängung	Doppelgelenk-Federbeinachse mit M spezifischer Elastokinematik, Dämpfer- und Federungsabstimmung, kleiner, negativer Lenkrollradius, Bremsnickreduzierung
Hinterradaufhängung	Integral-IV-Hinterachse mit M spezifischer Elastokinematik, Dämpfer- und Federungsabstimmung, räumlich wirkende Radaufhängung mit Anfahr- und Bremsnickausgleich, Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung
Bremse vorne	Zweikolben-Faustsattel-Scheibenbremsen
Durchmesser	mm 385 x 36 / belüftet
Bremse hinten	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen
Durchmesser	mm 345 x 24 / belüftet
Fahrstabilitätssysteme	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent; DSC mit Allradantrieb xDrive im Integrated Chassis Management (ICM) vernetzt, Dynamic Performance Control, Bergabfahrkontrolle HDC, Adaptive Drive
Sicherheitsausstattung	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, crashaktive Kopfstützen vorn, Dreipunkt-Automatgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer, Gurtkraftbegrenzer und Gurtstopper, Crash-Sensoren, Roll-over-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige
Lenkung	Hydraulische Zahnstangen-Servolenkung mit M spezifischer Servotronic-Funktion
Gesamtübersetzung Lenkung	:1 19,5
Reifen vorne/hinten	275/40 R20 106Y RSC / 315/35 R20 110Y RSC
Felgen vorne/hinten	10J x 20 LM / 11J x 20 LM

2/2012

gültig ab
4/2012

BMW X6 M50d

BMW ConnectedDrive

Komfort	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen, Real-Time Traffic Information, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte
Infotainment	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, BMW Routen, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming, Musiktitel Update online, Apps
Sicherheit	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht, Adaptive LED-Scheinwerfer, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Side View, Rückfahrkamera mit Top View, BMW Head-Up-Display, Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, Speed Limit Info, automatischer/erweiterter Notruf

Getriebe

Getriebeart	8-Gang-Sport-Automatikgetriebe mit Steptronic		
Getriebeübersetzung	I	:1	4,714
	II	:1	3,143
	III	:1	2,106
	IV	:1	1,667
	V	:1	1,285
	VI	:1	1,000
	VII	:1	0,839
	VIII	:1	0,667
	R	:1	3,317
Hinterachsübersetzung		:1	3,154

Fahrleistungen

Leistungsgewicht (DIN-Leergewicht)	kg/kW	7,7
Literleistung	kW/l	93,6
Beschleunigung 0–100 km/h	s	5,3
0–1000 m	s	24,8
Höchstgeschwindigkeit	km/h	250

Offroad-Eigenschaften

Überhangwinkel vorne/hinten	°	25,1 / 25,5
Rampenwinkel	°	19,1
Bodenfreiheit bei Leergewicht	mm	212

BMW EfficientDynamics

BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig	Bremsenergie-Rückgewinnung, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, intelligenter Leichtbau, Klimakompressor abkoppelbar
--	--

Verbrauch im EU-Zyklus

städtisch	l/100km	9,0
außerstädtisch	l/100km	7,0
insgesamt	l/100km	7,7
CO ₂	g/km	204
Emissionseinstufung		EU5

Versicherungseinstufung

KH / VK / TK	5 ¹⁾
--------------	-----------------

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

- 1) Mit optionaler dreisitziger Fondsitzebank
- 2) Höhe ohne Dachantenne: 1690 mm
- 3) Ölwechsellmenge
- 4) Mit optional erhöhter Anhängelast in Verbindung mit Niveauregulierung einschl. Luftfederung
- 5) Angaben noch nicht verfügbar