$\mathbf{B}\mathbf{M}\mathbf{W}$ Medieninformation

1/2010

gültig ab 4/2010

Technische Daten BMW X6. X6 xDrive35i, X6 xDrive50i



		BMW X6 xDrive35i	BMW X6 xDrive50i
Karosserie			
Anzahl Türen / Sitzplätze		5/4	5 / 4
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm	4877 / 1983 / 1690 ¹⁾	4877 / 1983 / 1690 ^T
Radstand	mm	2933	2933
Spurweite vorne/hinten	mm	1644 / 1706	1644 / 1706
Wendekreis	m	12.8	12.8
Tankinhalt	ca. 1	85	85
Kühlsystem einschl. Heizung	1	10,9	17,2
Motoröl ²⁾	1	6,5	8,6
Leergewicht nach DIN/EU	kg	2070 / 2145	2190 / 2265
Zuladung nach DIN	kg	600 (650) ³⁾	600 (650) ³
Zul. Gesamtgewicht	kg	2670 (2720) ³⁾	2790 (2840) ³
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg	1265 / 1460	1365 / 1480
		(1265 / 1500) 3)	$(1365 / 1520)^3$
Zul. Anhängelast (12%)	kg	2700 (3500) ⁴⁾ / 750	2700 (3500) ⁴⁾ / 750
gebremst/ungebremst		6	
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	100/120 (140) 4)	100/120 (140) 4
Kofferraumvolumen	1	570-1450	570-1450
Luftwiderstand	c _x x A	0,34 x 2,82	0,36 x 2,82
Motor			
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		R/6/4	V/8/4
Motor-Technologie	1	BMW TwinPower Turbo,	BMW TwinPower Turbo
wiotor recimologic		Direkteinspritzung	Direkteinspritzung
		zweite Generation	zweite Generation
		High Precision Injection),	(High Precision Injection
	vol	Ivariable Ventilsteuerung	
		(VALVETRONIC)	
Hubraum effektiv	cm³	2979	439:
Hub / Bohrung	mm	89,6 / 84,0	88,3 / 89,0
Verdichtung	:1	10,2	10,0
Kraftstoff		min ROZ 91	min ROZ 91
Leistung	kW/PS	225 / 306	300 / 407
bei Drehzahl	min ⁻¹	5800	5500-6400
Drehmoment	Nm	400	600
bei Drehzahl	min ⁻¹	1200-5000	1750-4500
Elektrik			
Batterie/Einbauort	Ah/-	90 / Gepäckraum	90 / Gepäckraun
Lichtmaschine	A/W	210 / 2940	210 / 2940
Licitinasciniic	A/ W	210 / 2540	2107 2240
Fahrdynamik und Sicherheit			
Vorderradaufhängung	D	oppelquerlenkerachse, klein	ner, negativer Lenkrollradius, Bremsnickreduzierung
TT 1 5			
Hinterradauthängung		Integral-IV-Hinteraci	hse, räumlich wirkende Radaufhängung mit
Hinterradauthängung			hse, räumlich wirkende Radaufhängung mit sgleich, optional: Luftfederung mit automatischer
Hinterradaufhängung		Anfahr- und Bremsnickaus	sgleich, optional: Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung
		Anfahr- und Bremsnickaus Einkolben-Faustsattel-	sgleich, optional: Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung Zweikolben-Faustsattel
Bremse vorne		Anfahr- und Bremsnickaus Einkolben-Faustsattel- Scheibenbremsen	sgleich, optional: Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung Zweikolben-Faustsattel Scheibenbremser
Bremse vorne	mm	Anfahr- und Bremsnickaus Einkolben-Faustsattel- Scheibenbremsen 348 x 30 / belüftet	sgleich, optional: Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung Zweikolben-Faustsattel Scheibenbremset 385 x 36 / belüftet
Bremse vorne Durchmesser	mm	Anfahr- und Bremsnickaus Einkolben-Faustsattel- Scheibenbremsen 348 x 30 / belüftet	sgleich, optional: Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung Zweikolben-Faustsattel Scheibenbremser
Bremse vorne Durchmesser Bremse hinten	mm	Einkolben-Faustsattel- Scheibenbremsen 348 x 30 / belüftet Einkolbe 320 x 20 / belüftet	sgleich, optional: Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung Zweikolben-Faustsattel Scheibenbremser 385 x 36 / belüfteten-Faustsattel-Scheibenbremsen 345 x 24 / belüftet
Bremse vorne Durchmesser Bremse hinten Durchmesser		Einkolben-Faustsattel- Scheibenbremsen 348 x 30 / belüftet Einkolbe 320 x 20 / belüftet Serienmäßig: DSC inkl. A	sgleich, optional: Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung Zweikolben-Faustsattel Scheibenbremser 385 x 36 / belüftet en-Faustsattel-Scheibenbremsen 345 x 24 / belüftet ABS und DTC (Dynamische Traktions Control),
Bremse vorne Durchmesser Bremse hinten Durchmesser	mm	Anfahr- und Bremsnickaus Einkolben-Faustsattel- Scheibenbremsen 348 x 30 / belüftet Einkolbe 320 x 20 / belüftet Serienmäßig: DSC inkl. A Kurvenbremshilfe CBC.	Sgleich, optional: Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung Zweikolben-Faustsattel Scheibenbremser 385 x 36 / belüfter en-Faustsattel-Scheibenbremsen 345 x 24 / belüfter ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion,
Bremse vorne Durchmesser Bremse hinten Durchmesser	mm	Anfahr- und Bremsnickaus Einkolben-Faustsattel- Scheibenbremsen 348 x 30 / belüftet Einkolbe 320 x 20 / belüftet Serienmäßig: DSC inkl. A Kurvenbremshilfe CBC. lting-Ausgleich, Anfahrassist Performance	sgleich, optional: Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung Zweikolben-Faustsattel Scheibenbremsen 385 x 36 / belüfter en-Faustsattel-Scheibenbremsen 345 x 24 / belüfter ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, tent; DSC mit Allradantrieb xDrive vernetzt, Dynamic Control, Bergabfahrkontrolle HDC,
Bremse vorne Durchmesser Bremse hinten Durchmesser Fahrstabilitätssysteme	mm	Anfahr- und Bremsnickaus Einkolben-Faustsattel- Scheibenbremsen 348 x 30 / belüftet Einkolbe 320 x 20 / belüftet Serienmäßig: DSC inkl. A Kurvenbremshilfe CBC ling-Ausgleich, Anfahrassist Performance 0	sgleich, optional: Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung Zweikolben-Faustsattel-Scheibenbremser 385 x 36 / belüftet en-Faustsattel-Scheibenbremsen 345 x 24 / belüftet ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, ent; DSC mit Allradantrieb xDrive vernetzt, Dynamic Control, Bergabfahrkontrolle HDC, ptional: Adaptive Drive
Bremse vorne Durchmesser Bremse hinten Durchmesser Fahrstabilitätssysteme	mm Fac	Anfahr- und Bremsnickaus Einkolben-Faustsattel- Scheibenbremsen 348 x 30 / belüftet Einkolbe 320 x 20 / belüftet Serienmäßig: DSC inkl. A Kurvenbremshilfe CBC ling-Ausgleich, Anfahrassist Performance o Serienmäßig: Airbags für F	sgleich, optional: Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung Zweikolben-Faustsattel Scheibenbremsen 385 x 36 / belüfter en-Faustsattel-Scheibenbremsen 345 x 24 / belüfter ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, tent; DSC mit Allradantrieb xDrive vernetzt, Dynamic Control, Bergabfahrkontrolle HDC, ptional: Adaptive Drive Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und
Bremse vorne Durchmesser Bremse hinten Durchmesser Fahrstabilitätssysteme	mm Fac	Anfahr- und Bremsnickaus Einkolben-Faustsattel- Scheibenbremsen 348 x 30 / belüftet Einkolbe 320 x 20 / belüftet Serienmäßig: DSC inkl. A Kurvenbremshilfe CBC ling-Ausgleich, Anfahrassist Performance o Serienmäßig: Airbags für Feifahrer, Kopfairbags vorn u	sgleich, optional: Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung Zweikolben-Faustsattel Scheibenbremsen 385 x 36 / belüfter en-Faustsattel-Scheibenbremsen 345 x 24 / belüfter ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, ent; DSC mit Allradantrieb xDrive vernetzt, Dynamic Control, Bergabfahrkontrolle HDC, ptional: Adaptive Drive
Bremse vorne Durchmesser Bremse hinten Durchmesser Fahrstabilitätssysteme	mm Fac	Anfahr- und Bremsnickaus Einkolben-Faustsattel- Scheibenbremsen 348 x 30 / belüftet Einkolbe 320 x 20 / belüftet Serienmäßig: DSC inkl. A Kurvenbremshilfe CBC ling-Ausgleich, Anfahrassist Performance o Serienmäßig: Airbags für F eifahrer, Kopfairbags vorn u utomatikgurte für alle Sitzpli Gur	sgleich, optional: Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung Zweikolben-Faustsattel Scheibenbremsen 385 x 36 / belüftet en-Faustsattel-Scheibenbremsen 345 x 24 / belüftet ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, ent; DSC mit Allradantrieb xDrive vernetzt, Dynamic Control, Bergabfahrkontrolle HDC, ptional: Adaptive Drive Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und und hinten, crashaktive Kopfstützen vorn, Dreipunktätze, vorn mit Gurtstrammer, Gurtkraftbegrenzer und tstopper, Crash-Sensoren,
Bremse vorne Durchmesser Bremse hinten Durchmesser Fahrstabilitätssysteme Sicherheitsausstattung	mm Fac B Ai	Anfahr- und Bremsnickaus Einkolben-Faustsattel- Scheibenbremsen 348 x 30 / belüftet Einkolbe 320 x 20 / belüftet Serienmäßig: DSC inkl. A Kurvenbremshilfe CBC. ling-Ausgleich, Anfahrassist Performance Performance Serienmäßig: Airbags für Feifahrer, Kopfairbags vom u utomatikgurte für alle Sitzpli Gur Roll-over-S	sgleich, optional: Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung Zweikolben-Faustsattel Scheibenbremsen 385 x 36 / belüfter 345 x 24 / belüfter ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Bernett, DSC mit Allradantrieb xDrive vernetzt, Dynamic Control, Bergabfahrkontrolle HDC, ptional: Adaptive Drive ahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und binten, crashaktive Kopfstützen vorn, Dreipunktätze, vorn mit Gurtstrammer, Gurtkraftbegrenzer und tstopper, Crash-Sensoren, Bensoren, Reifen-Pannen-Anzeige
Bremse vorne Durchmesser Bremse hinten Durchmesser Fahrstabilitätssysteme Sicherheitsausstattung	mm Fac B Ai	Anfahr- und Bremsnickaus Einkolben-Faustsattel- Scheibenbremsen 348 x 30 / belüftet Einkolbe 320 x 20 / belüftet Serienmäßig: DSC inkl. A Kurvenbremshilfe CBC. ling-Ausgleich, Anfahrassist Performance Performance of Serienmäßig: Airbags für Feifahrer, Kopfairbags vorn u utomatikgurte für alle Sitzpli Gur Roll-over-S	Sgleich, optional: Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung Zweikolben-Faustsattel Scheibenbremser 385 x 36 / belüftet sn-Faustsattel-Scheibenbremsen 345 x 24 / belüftet ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, sent; DSC mit Allradantrieb xDrive vernetzt, Dynamic Control, Bergabfahrkontrolle HDC, ptional: Adaptive Drive sahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und sind hinten, crasshaktive Kopfstützen vorn, Dreipunktsätze, vorn mit Gurtstrammer, Gurtkraftbegrenzer und tstopper, Crash-Sensoren, Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige mit Servotronic-Funktion, optional: Aktivlenkung
Bremse vorne Durchmesser Bremse hinten Durchmesser Fahrstabilitätssysteme Sicherheitsausstattung Lenkung Gesamtübersetzung Lenkung	mm Fac	Anfahr- und Bremsnickaus Einkolben-Faustsattel- Scheibenbremsen 348 x 30 / belüftet Einkolbe 320 x 20 / belüftet Serienmäßig: DSC inkl. A Kurvenbremshilfe CBC ling-Ausgleich, Anfahrassist Performance o Serienmäßig: Airbags für F eifahrer, Kopfairbags vorn u attomatikgurte für alle Sitzpli Gur Roll-over-S Zahnstangen-Servolenkung	Sgleich, optional: Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung Zweikolben-Faustsattel Scheibenbremsen 385 x 36 / belüftet en-Faustsattel-Scheibenbremsen 345 x 24 / belüftet ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, ent; DSC mit Allradantrieb xDrive vernetzt, Dynamic Control, Bergabfahrkontrolle HDC, ptional: Adaptive Drive Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und und hinten, crashaktive Kopfstützen vorn, Dreipunkt- ätze, vorn mit Gurtstrammer, Gurtkraftbegrenzer und tstopper, Crash-Sensoren, Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige mit Servotronic-Funktion, optional: Aktivlenkung
Hinterradaufhängung Bremse vorne Durchmesser Bremse hinten Durchmesser Fahrstabilitätssysteme Sicherheitsausstattung Lenkung Gesamtübersetzung Lenkung Reifen vorne/hinten Felgen vorne/hinten	mm Fac	Anfahr- und Bremsnickaus Einkolben-Faustsattel- Scheibenbremsen 348 x 30 / belüftet Einkolbe 320 x 20 / belüftet Serienmäßig: DSC inkl. A Kurvenbremshilfe CBC. ling-Ausgleich, Anfahrassist Performance Performance of Serienmäßig: Airbags für Feifahrer, Kopfairbags vorn u utomatikgurte für alle Sitzpli Gur Roll-over-S	Sgleich, optional: Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung Zweikolben-Faustsattel-Scheibenbremsen 385 x 36 / belüftet en-Faustsattel-Scheibenbremsen 345 x 24 / belüftet ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, ent; DSC mit Allradantrieb xDrive vernetzt, Dynamic Control, Bergabfahrkontrolle HDC, ptional: Adaptive Drive ahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und end hinten, crashaktive Kopfstützen vorn, Dreipunkt- ätze, vorn mit Gurtstrammer, Gurtkraftbegrenzer und etstopper, Crash-Sensoren, Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige

BMW

1/2010

gültig ab 4/2010

Technische Daten BMW X6.

		BMW X6 xDrive35i	BMW X6 xDrive50i	
BMW ConnectedDrive				
Komfort		Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte		
Infotainment		Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, Office-Funktionen, BMW Routes und Musiktitel Update online		
Sicherheit	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Side View, Top View, Rückfahrkamera, Head-Up-Display, Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, Spurverlassenswarnung, Speed Limit Info, automatischer/erweiterter Notruf			
Getriebe				
Getriebeart		8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic, elektronischem Gangwahlschalter und Schaltpaddles am Lenkrad		
Getriebeübersetzung I	:1	4,714	4,714	
II	:1	3,143	3,143	
III	:1	2,105	2,105	
IV	:1	1,667	1,667	
V	:1	1,285	1,285	
VI	:1	1,000	1,000	
VII	:1	0,839	0,839	
VIII	:1	0,667	0,667	
R	:1	3,295 3,154	3,317 3,154	
Hinterachsübersetzung	:1	5,134	5,134	
Fahrleistungen				
Leistungsgewicht	kg/kW	9,2	7,3	
Literleistung	kW/l	75,5	68,3	
Beschleunigung 0–100 km/h 0–1000 m	S S	6,7 27,2	5,4 24,6	
im 4./5. Gang 80–120 km/h	S	-	27,0	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	240	240 (250) ⁵	
Offroad-Eigenschaften				
Überhangwinkel				
vorne/hinten	0	25,1/25,5	25,1/25,5	
Rampenwinkel	0	19,1	19,1	
Bodenfreiheit bei Leergewicht	mm	212	212	
BMW EfficientDynamics				
BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig		Bremsenergie-Rückgewinnung, bedarfsg kennfeldgeregelte Ölpumpe (BMW X6 Luftklappensteuerung (BMW X6 xDrive	xDrive35i) intelligenter Leichtbau,	
Verbrauch im EU-Zyklus				
städtisch	1/100 km	13,2	17,7	
außerstädtisch	1/100 km	8,3	9,6	
insgesamt	1/100 km	10,1	12,5	
CO ₂	g/km	236	292	
Emissionseinstufung		EU5	EUS	
Versicherungseinstufung				
KH / VK / TK		23 / 26 / 30	23 / 29 / 30	

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

- Höhe incl. Dachreling 1699 mm Ölwechselmenge Mit Adaptive Drive und/oder Niveauregulierung mit Luftfederung Mit optional erhöhter Anhängelast in Verbindung mit Niveauregulierung einschl. Luftfederung Mit optionaler Hochgeschwindigkeitsabstimmung (marktspezifisch)
- 2) 3) 4) 5)